

Camera Tactique PTZ : Telescopcam 960



Description

- * Mini camera motorisée durcie étanche IP68
- * Zoom optique 40 X + 12X numérique
- * Capteur 1/4" SONY HAD II (Double Scan) CCD
- * Haute résolution 700 L TV
- * Rotation 360° continue
- * Réversible Haut / Bas –fixation sol / plafond
- * Alimentation DC 11 ~13 V DC
- * Faible consommation
- * Garantie 2 ans Retour Atelier

SPECIFICATIONS :

Ce petit cylindre compact de 10 cm sur 24 cm de hauteur est une caméra haute résolution jour / nuit motorisée étanche IP68 assurant une grande discrétion lors de la surveillance de zones sensibles. La partie supérieure du cylindre pivote sur 365° horizontal continu pour l'azimute et un prisme commandé par micromoteurs permet un réglage site sur 60° vertical. Son puissant zoom (36X optique + 12X numérique) assure des prises de vue moyenne distance confortables. 24 prépositions PTZ sont mémorisables et peuvent être rappelées automatiquement. Elle peut être commandée sans fils par radio ou, plus simplement par liaison filaire. La Telescopcam IV peut être enterrée ou cachée sur toute sa partie inférieure, puisque sa partie utile et mobile se situe uniquement sur la moitié supérieure. La camera est pilotable par le mini joystick étanche de contrôle (KBIP68) ou par tout autre joystick, DVR, ou valise tactique Allwan-Security au protocole Pelco D. L'orientation verticale est réalisée sans mouvement apparent par un prisme interne. Sa construction en delrin lui procure une haute résistance aux chocs ainsi qu'aux températures extrêmes.

Caractéristiques Techniques :

TELESCOPCAM 960 Camera étanche PTZ Zoom 40X Jour Nuit couleur	
Capteur	1/4" EXview Super HAD CCD II™ FCB-EX2700
Resolution	960H 670 LTV
Pixels total	570,000 Pixels
Zoom	40X Focale F = 3,06 (grand angle) à 122,4 mm (téléobjectif)
Champ de vision	60.0° (wide end) to 1.6° (tele end)
Focus	35 cm à l'infini en manuel ou automatique
Iris	Manuel ou automatique
Shutter électronique	1/1s ~ 1/10,000 sec. automatique 22 niveaux
Illumination mini	Couleur: 0.6 lx Typique (F1.6, AGC on, 1/50 s) Couleur: 0.04 lx Typique (F1.6, AGC on, 1/3 s) JCR-ON: 0.01 lx (F1.6, AGC on, 1/3 s)
AGC	3 à 28 dB
BLC	OFF / WDR / BLC
ATW	Balance des couleurs automatique
WDR (Wide dynamic range)	(Wide Dynamic Range) X 128
Orientation	Site 60°, azimut 365° à vitesse progressive
Com. Protocol	RS485 Pelco-D (Visca sur commande) vitesse : 2400 / 9600
Adresses	1~24 (Switch)
Fonctions	Flip / miroir
Alimentation	12 VDC / 4,8W max moteur en action
OSD	Incrustation des réglages (préposition 95)
Étanchéité / protection	IP68 5 bars submersible 5 mètres, IK10
Construction	Delrin (Acetal Homopolymere DELRIN) et aluminium anodisé noir vitre polycarbonate ou verre (option)
Température	Fonctionnement -10°C à +55°C
Coloris	Noir (Défaut) ou blanc sur commande
Connectique	XLR5 Câble 2 mètres étanche Araignée en option
Dimensions	Ø 89mm X 24 cm
Poids	1,5 Kg

